



Hyundai Tucson

TECHNICKÉ ÚDAJE

TYP KAROSÉRIE	5dveřová, 5místná						
MOTOR	1.6 GDI DOHC D-CVVT	1.6 T-GDI DOHC D-CVVT	1,7 CRDi VGT		2.0 CRDi VGT		
Typ	zážehový	zážehový	vznětový řadový		vznětový řadový		
Zdvihový objem motoru (cm ³)	1591	1591	1685		1995		
Druh paliva	95 NAT	95 NAT	Diesel		Diesel		
Počet válců	4	4	4		4		
Kompresní poměr	11.0:1	10.0:1	15.7:1	15.7:1	16.0:1	16.0:1	16.0:1
Maximální výkon (kW/kot./min.)	97(132)/6300	130(177)/5500	85 (115)/4000	104 (141)/4000	100 (136)/4000	100(136)/4000	136(185)/4000
Maximální točivý moment (Nm/ot./min.)	161/4850	265/1500-4500	280/1250-2750	340/1750-2500	373/1500-2500	373/1500-2500	400/1750-2750
Příprava směsi	přímé vícebodové vstřikování paliva			Common Rail			
Objem palivové nádrže (l)	62						



MOTOR	1.6 GDI DOHC D-CVVT	1.6 T-GDI DOHC D-CVVT			1,7 CRDi VGT		2.0 CRDi VGT				
PŘEVODOVÉ ÚSTROJÍ											
Typ převodovky	manuální	manuální	manuální	DCT ¹⁾	manuální	DCT ¹⁾	manuální	manuální	automatická	manuální	automatická
Počet převodových stupňů	6	6	6	7	6	7	6	6	6	6	6
Pohon	4x2	4x2	4x4	4x4	4x2	4x2	4x2	4x4	4x4	4x4	4x4
DYNAMIKA											
Maximální rychlost (km/h)	182	205	202	201	176	185	186	184	184	201	201
Zrychlení z 0 na 100 km/h (s)	11.5	9.2	9.5	9.1	13.7	11.5	10.6	10.9	12.0	9.9	9.5
SPOTŘEBA PALIVA/EMISE CO₂ (l/100km)/(g/km)²											
Cyklus - městský (ISG)	8,6/199 (7,9/183)	9,8/228	10,0/234	9,2/216	5,7/149 (5,4/142)	5,4/140	5,7/152 (5,6/143)	6,0/158	7,0/185	7,1/186	8,0/211
- mimoměstský (ISG)	5,6/131 (5,4/126)	5,8/135	6,2/144	6,5/152	4,2/110 (4,2/110)	4,7/123	4,4/116 (4,4/118)	4,8/126	5,3/139	5,2/137	5,6/147
- kombinovaný (ISG)	6,7/156 (6,3/147)	7,3/169	7,6/177	7,5/175	4,7/124 (4,6/119)	4,9/129	4,9/132 (4,8/127)	5,2/139	6,0/156	5,9/154	6,5/170
HMOTNOSTI											
Provozní hmotnost (pohotovostní + 75kg) (kg)	1454-1539	1524-1688	1583-1744	1609-1770	1500-1615	1545-1698	1604-1770	1662-1826	1690-1854	1662-1826	1690-1854
Největší technicky přípustná hmotnost (kg)	1895	2120	2170	2190	2000	2085	2235	2250	2250	2250	2250
Hmotnost brzděného přívesu (kg)	1400	1900	1900	1600	1400	1600	2200	2200	1900	2200	1900
Hmotnost nebrzděného přívesu (kg)	650	750									
Nosnost střechy (kg)	100										
ROZMĚRY											
Celková délka (mm)	4475										
Celková šířka (mm)	1850										
Celková výška (mm)	1645 (1650 se střešními ližinami)										
Rozvor (mm)	2670										
Rozchod vpředu (mm) 19" 16" 17"	1604 / 1620 / 1608										
Rozchod vzadu (mm) 19" 16" 17"	1615 / 1631 / 1620										
Poloměr otáčení (m)	5,3 (+/-0,2)										
Minimální světlá výška (mm)	172										
Objem zavazadlového prostoru - dle VDA 214 (l)	1503 (bez rezervního kola) / 1478 (s plnohodnotným rezervním kolem)										
Objem zavazadlového prostoru - dle VDA 211 (l)	513 (bez rezervního kola) / 488 (s plnohodnotným rezervním kolem)										
PODVOZEK											
Přední náprava	nezávisle zavěšená, typ McPherson se stabilizátorem										
Zadní náprava	víceprvková										
Přední / zadní brzdy	kotoučové s vnitřním chlazením/kotoučové										

- 1) Dvouspojková převodovka s automatickým řazením a možností manuálního režimu
- 2) Spotřeba paliva a emise CO₂ konkrétního vozidla závisí nejen na hospodárném využití paliva, ale jsou ovlivněny také způsobem jízdy a dalšími netechnickými faktory. CO₂ je plyn, který ve velké míře přispívá k oteplování Země. Hodnoty spotřeby a emisí jsou získávány předepsaným způsobem měření (nařízení 80/1268/EHS v aktuálním znění). Údaje se nevztahují na konkrétní vozidlo, nejsou součástí nabídky, ale slouží pouze pro účely srovnání jednotlivých typů vozidel.

Záruka 5 let bez omezení km
Záruka 12 let na prorezivění karoserie